



## SIRIUS HALF



消灯時



点灯時



12v 24v 3年

### 特長

- ★業界初の3年保障
- ★保冷・冷凍車に適した防湿構造

### ★長寿命

- ・長期にわたりメンテナンス不要
- ・発熱や破損がなく、安定した照明を持続

### ★省エネルギー

- ・従来のバルブ式器具に比べ省エネルギーで効率的

### ★光源の信頼性

- ・LEDは高輝度タイプを採用、品質&信頼性抜群
- ・当社独自の制御回路による点灯で、色のバラツキなし

### ★低温使用

- ・冷凍車庫内の低温化でも常温時と同じ明るさを保持

### ★コンパクト設計

- ・発光面、ケースサイズはコンパクト
- ・反射効率を考慮しダイヤパネルの精度精度UPにより、光効率向上

### ★衛生的

- ・虫の好む紫外線が少ないため、庫内への侵入が軽減され非常に衛生的

### ★取付簡単!

- ・フラットパネルに加工なしで取付可能

### 製品スペック

項目	仕様
型式	TL-2012
外形寸法	W180×H100×D11mm
定格入力電圧	DC12V
許容入力電圧範囲	DC10V～DC16V
消費電力	2.2W
寿命	40,000h(半減光)
使用環境温度	-30℃～60℃
保存環境温度	-40℃～70℃
ケース材質	PC
製品重量	200g
保証期間	納車後3年間

項目	仕様
型式	TL-2024
外形寸法	W180×H100×D11mm
定格入力電圧	DC24V
許容入力電圧範囲	DC20V～DC30V
消費電力	2.8W
寿命	40,000h(半減光)
使用環境温度	-30℃～60℃
保存環境温度	-40℃～70℃
ケース材質	PC
製品重量	160g
保証期間	納車後3年間



### 製品図面

