



仕様

項目	単位	規格
定格入力電圧	V	DC12/24兼用
許容入力電圧範囲	V	DC10~28
光源	個	白色×3 日亜化学工業製
定格入力電力	W	0.6 (入力電圧DC24V印加時)
発光向き		正面
フレキ呼び	mm	L300
スイッチ		あり
寿命	時間	40,000 (半減値)
製品重量	kg	約0.22
備考		

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
⑦	ハーネス (白/黒)	2	0.5sq			
⑥	六角ナット (1種)	1	M14 P.20			
⑤	歯付座金 外歯形	1	M14 t.2.0			
④	ロッカースイッチ	1	PRK22J5EBNN			
③	本体ケース	SECC	1	黒塗装 費消L		
②	リンクスペーサー	1	KSR162104-SUS			
①	LEDライト ASSY L300	SECC	1	17073-TL-01		

備考	REMARKS	縮尺	SCALE 1:1	サイズ	SIZE A1	単位	UNITS mm	型式	MODEL NO. NTSD-ML24V300
承認	APPROVED BY	検校	CHECKED BY	設計	DESIGNED BY	製図	DRAWN BY	名称	TITLE マップランプ 正面点灯 L300 スイッチあり
符号	SYMBOL	年月日	DATE 2017.06.06	製図	DRAWN BY	製図	DRAWN BY	図面番号	Drawing No. TO-20170606-MT03
仕様変更 ENGINEERING CHANGE								TOYO RIGHT INDUSTRY CO.,LTD	